



Thiele kettingsamenstelling 2-sprong

2-sprong kettingsamenstelling Grade 80 met topschalm en configureerbare haken

Item Naam kort	Kettingdiameter	Kettingonderdeel	Haakcomponent	WLL t Hoek 0°- 45° [t]	WLL t Hoek 45°- 60° [t]	WLL kg Hoek 0°- 45° [kg]	WLL kg Hoek 45°- 60° [kg]
TWN 0530/1-6mm	6 mm	TWN-0805-6mm	TWN 1340/1 - 6mm	1.60	1.12	1600	1120
TWN 0535/1-6mm	6 mm	TWN-0805-6mm	TWN-1858/1-6mm	1.60	1.12	1600	1120
TWN 0534-6mm	6 mm	TWN-0805-6mm	TWN-0854 - 6mm	1.60	1.12	1600	1120
TWN 0530/1-8mm	8 mm	TWN-0805- 8mm	TWN 1340/1 - 8mm	2.80	2	2800	2000
TWN 0535/1-8mm	8 mm	TWN-0805- 8mm	TWN-0858/1 - 8mm	2.80	2.00	2800	2000
TWN 0534-8mm	8 mm	TWN-0805- 8mm	TWN-0854 - 8mm	2.80	2.0	2800	2000
TWN 0530/1-10mm	10 mm	TWN- 0805- 10mm	TWN 1340/1 - 10mm	4.25	3.15	4250	3150
TWN 0535/1-10mm	10 mm	TWN- 0805- 10mm	TWN-0858/1 - 10mm	4.25	3.15	4250	3150
TWN 0534-10mm	10 mm	TWN- 0805- 10mm	TWN-0854 - 10mm	4.25	3150	4250	3.15
TWN 0530/1-13mm	13 mm	TWN- 0805- 13mm	TWN 1340/1 - 13mm	7.50	5.30	7500	5300
TWN 0535/1-13mm	13 mm	TWN- 0805- 13mm	TWN-0858/1 - 13mm	7.50	5.30	7500	5300
TWN 0534-13mm	13 mm	TWN- 0805- 13mm	TWN-0854 - 13mm	7.50	5.30	7500	5300
TWN 0530/1-16mm	16 mm	TWN- 0805- 16mm	TWN 1340/1 - 16mm	11.20	8	11200	8000
TWN 0535/1-16mm	16 mm	TWN- 0805- 16mm	TWN-0858/1 - 16mm	11.20	8	11200	8000
TWN 0534-16mm	16 mm	TWN- 0805- 16mm	TWN-0854 - 16mm	11.20	8	11200	8000
TWN 0530/1-20mm	20 mm	TWN-0805- 20mm	TWN 1340/1 - 20mm	17.00	12.50	17000	12500
TWN 0535/1-20mm	20 mm	TWN-0805- 20mm	TWN-0858/1 - 20mm	17.00	12.50	17000	12500
TWN 0530/1-22mm	22 mm	TWN-0805- 22mm	TWN 1340/1 - 22mm	21.20	15	21200	15000
TWN 0535/1-22mm	22 mm	TWN-0805- 22mm	TWN-0858/1 - 22mm	21.20	15.00	21200	15000



BESTELNUMMERS[Global Item Number/Local ERP Number SSNL]

Kettingdiameter	WLL kg Hoek 0°- 45										
		TWN-0854 - 6mm	TWN-0854 - 8mm	TWN-0854 - 10mm	TWN-0854 - 13mm	TWN-0854 - 16mm	TWN-0858/1 - 8mm	TWN-0858/1 - 10mm	TWN-0858/1 - 13mm	TWN-0858/1 - 16mm	TWN-0858/1 - 20mm
6 mm	1600 kg	2031124	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 mm	2800 kg	-	2031125	-	-	-	2031118	-	-	-	-
10 mm	4250 kg	-	-	2031126	-	-	-	2031119	-	-	-
13 mm	7500 kg	-	-	-	2031127	-	-	-	2031120	-	-
16 mm	11200 kg	-	-	-	-	2031128	-	-	-	2031121	-
20 mm	17000 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2031122
22 mm	21200 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kettingdiameter									
	TWN-0858/1 - 22mm	TWN 1340/1 - 6mm	TWN 1340/1 - 8mm	TWN 1340/1 - 10mm	TWN 1340/1 - 13mm	TWN 1340/1 - 16mm	TWN 1340/1 - 20mm	TWN 1340/1 - 22mm	TWN-1858/1-6mm
6 mm	-	2031110	-	-	-	-	-	-	2031117
8 mm	-	-	2031111	-	-	-	-	-	-
10 mm	-	-	-	2031112	-	-	-	-	-
13 mm	-	-	-	-	2031113	-	-	-	-
16 mm	-	-	-	-	-	2031114	-	-	-
20 mm	-	-	-	-	-	-	2031115	-	-
22 mm	2031123	-	-	-	-	-	-	2031116	-

- Graden 80
- Hoofdmateriaal Staal
- Kleur Rood
- Verpakkingseenheid (PU) Inhoud 1

SpanSet Nederland B.V.
Plaza 10A 4782 SK
Moerdijk Nederland
Tel.: +31 (0) 168 38 68 00
info@spanset.nl
www.spanset.nl



Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze technische fiche mag worden gereproduceerd in gelijk welke vorm (druk, fotokopie, microfilm of gelijk welk ander procédé) of verwerkt, vervoelvoudigd of verspreid via elektronische systemen zonder schriftelijke toelating van SpanSet. Deze technische fiche werd met de nodige zorg samengesteld; SpanSet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen. © SpanSet Nederland B.V.

**SpanSet
Certified
Safety**