

Uchwyt pierścieniowy do spawania VRBS

Możliwość załadunku ze wszystkich stron, łatwy i prosty montaż spawany, możliwość obrotu o kąt do 270°

Pozycja Nazwa skrócona	WLL kg Kąt 0 [kg]	WLL t Kąt 0 [t]	WLL kg Kąt 90° [kg]	WLL t Kąt 90° [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
VRBS 4	4000	4	4000	4	62	14	28
VRBS 6.7	6700	6.7	6700	6.7	88	20	39
VRBS 10	10000	10	10000	10	100	22	46
VRBS 16	16000	16	16000	16	130	30	57
VRBS 30	31500	31.5	31500	31.5	160	42	78
VRBS 50	50000	50	50000	50	240	70	120

Pozycja Nazwa skrócona	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	T [mm]	Waga netto [kg]
VRBS 4	48	135	71	85	65	0.8
VRBS 6.7	60	170	92	104	84	1.6
VRBS 10	65	195	100	117	95	3
VRBS 16	90	263	134	157	127	6.6
VRBS 30	130	373	195	220	178	15.6
VRBS 50	230	620	340	383	313	54



NUMERY ZAMÓWIEŃ[Global Item Number/Local ERP Number SSPL]

WLL kg Kąt 0	VRBS 4	VRBS 6.7	VRBS 10	VRBS 16	VRBS 30	VRBS 50
4000 kg	2009233 8444	-	-	-	-	-
6700 kg	-	2009246 3192	-	-	-	-
10000 kg	-	-	2009247 3188	-	-	-
16000 kg	-	-	-	2009248 3189	-	-
31500 kg	-	-	-	-	2009249	-
50000 kg	-	-	-	-	-	2009250

- Standardy ISO 12100 EN 1677-1
- Główny materiał Stal
- Kolor Różowy
- Jednostka opakowania (PU) Zawartość 1

SpanSet Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowska 66
32-083 Balice Polska
+48 12 653 13 53
info@spanset.pl
www.spanset.pl



Zastrzega się prawo do zmian technicznych. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej Karty Danych Technicznych nie może być powielana w jakiegokolwiek formie (druk, fotokopia, mikrofilm lub jakikolwiek inny proces) lub przetwarzana, powielana lub rozpowszechniana za pomocą systemów elektronicznych bez pisemnej zgody SpanSet. Niniejsza karta techniczna została przygotowana z należytą starannością; SpanSet nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia. © SpanSet Polska Sp. z o.o.

SpanSet
Certified
Safety

