



## Umkehr-Band-/Kettengehänge

Je nach Bedürfnis einfach umdrehen. Für empfindliche Güter das Band, für raue, scharfkantige Güter die Kette. Standard 1,4m Kette, 4,2m Band. Gesamtlänge 6m

| Artikel Name kurz                             | L1<br>[m] | L2<br>[m] |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2 leg ProtectPlus Assembly Belt/Chain 2800 CL | -         | -         |
| 2 leg ProtectPlus Assembly Belt/Chain 2800 6m | 4.2       | 1.4       |





#### BESTELNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

| Länge L1 | 2 leg ProtectPlus Assembly Belt/Chain 2800 CL | 2 leg ProtectPlus Assembly Belt/Chain 2800 6m |
|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| -        | 2030976<br>KBXS                               | -                                             |
| 4.2 m    | -                                             | 2009913<br>KBX20506                           |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| ■ Normen            | EN 1492-1: 2000   |
| ■ Haken-Komponente  | CRFX-10-10 G10 4t |
| ■ Gurtband Breite B | 50 mm             |

**SpanSet AG**  
Eichbühlstrasse 31  
8618 Oetwil am See  
Schweiz  
+41 44 929 70 70  
info@spanset.ch  
www.spanset.ch



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

**SpanSet  
Certified  
Safety**

- Temperaturbereich -40°C / +100°C
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1

