

Umreifungsgurt Typ AR10K mit Klemmschloss

25 mm-Umreifungsgurt, mit Klemmschloss, LC 250 daN



Artikel Name kurz	L1 [m]	Nettogewicht kg [kg]	Farbe
SB LC250 25mm 1m Y	1	0.06	Gelb
SB LC250 25mm 2m Y	2	0.08	Gelb
SB LC250 25mm 3m Blue	3	0.10	Blau
SB LC250 25mm 3m Red	3	0.10	Rot
SB LC250 25mm 3m Y	3	0.12	Gelb
SB LC250 25mm 4m Y	4	0.13	Gelb
SB LC250 25mm 5m Y	5	0.16	Gelb
SB LC250 25mm 6m Y	6	0.17	Gelb
SB LC250 25mm 7m Y	7	0.22	Gelb
SB LC250 25mm 8m Y	8	0.23	Gelb

BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Farbe	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
Blau	-	-	2032331 AR10K3BC	-	-	-	-	-
Rot	-	-	2032332 AR10K3RC	-	-	-	-	-
Gelb	2013775 AR10K1	2013776 AR10K2	2013777 AR10K3	2013778 AR10K4	2013779 AR10K5	2013780 AR10K6	2013781 AR10K7	2013782 AR10K8

- Normen EN 12195-2
- Gurtband Breite B 25 mm
- Zurrkraft LC 250 daN
- Temperaturbereich -40° C to + 100° C
- Vorspannindikator (TFI) Nein
- Etikettenschutz Nein
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Schweiz
+41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

**SpanSet
Certified
Safety**