

### VarioForce 2-brin

Soulever des charges asymétriques avec précision et rapidité!

| Nom court de l'article | Anneau      | Élément de crochet | WLL t Angle 0° - 45° [t] | WLL t Angle 45° - 60° [t] | L1 min. [m] | Poids pour 1m [kg] | Poids net [kg] |
|------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|----------------|
| VF2-1000-ESHC          | MLF-108-10  | ESHC-6-10          | 1.4                      | 1                         | 1.5         | 2                  | 3              |
| VF2-1000-ESLH          | MLF-108-10  | ESLH-6-10          | 1.4                      | 1                         | 1.5         | 2                  | 3              |
| VF2-2000-ESHC          | MLF-108-10  | ESHC-8-10          | 2.8                      | 2                         | 1.5         | 3.6                | 5.5            |
| VF2-2000-ESLH          | MLF-108-10  | ESLH-8-10          | 2.8                      | 2                         | 1.5         | 3.6                | 5.5            |
| VF2-3000-ESHC          | MLF-1310-10 | ESHC-10-10         | 4.2                      | 3                         | 2.5         | 4.25               | 10.6           |
| VF2-3000-ESLH          | MLF-1310-10 | ESLH-10-10         | 4.2                      | 3                         | 2.5         | 4.3                | 10.6           |

| Nom court de l'article | Poids par mètre [kg/m] |
|------------------------|------------------------|
| VF2-1000-ESHC          | 0.6                    |
| VF2-1000-ESLH          | 0.6                    |
| VF2-2000-ESHC          | 0.9                    |
| VF2-2000-ESLH          | 0.9                    |
| VF2-3000-ESHC          | 1.2                    |
| VF2-3000-ESLH          | 1.2                    |



### NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

| Élément de crochet                                                                           | 1.4 t                    | 2.8 t                    | 4.2 t                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  ESHC-6-10   | 2032308<br>VF2-1000-ESHC | -                        | -                        |
|  ESLH-6-10   | 2032311<br>VF2-1000-ESLH | -                        | -                        |
|  ESHC-8-10   | -                        | 2032309<br>VF2-2000-ESHC | -                        |
|  ESLH-8-10   | -                        | 2032312<br>VF2-2000-ESLH | -                        |
|  ESHC-10-10  | -                        | -                        | 2032310<br>VF2-3000-ESHC |
|  ESLH-10-10 | -                        | -                        | 2032313<br>VF2-3000-ESLH |

- Normes based on EN 1492-2
- Matériel principal Fibres à haute résistance polyéthylène (HMPE)
- Couleur Noir
- Plage de température -40°C / +100°C
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

