

VarioForce 4-brin

Soulever des charges asymétriques avec précision et rapidité!

Nom court de l'article	Anneau	Élément de crochet	WLL t Angle 0° - 45° [t]	WLL t Angle 45° - 60° [t]	L1 min. [m]	Poids pour 1m [kg]	Poids net [kg]
VF4-1000-ESLH	MLA-6-10	ESLH-6-10	1.4	1	1.5	4.6	7
VF4-1000-ESHC	MLA-6-10	ESHC-6-10	1.4	1	1.5	5.6	7
VF4-2000-ESLH	MLA-6-10	ESLH-8-10	2.8	2	1.5	7.6	11
VF4-2000-ESHC	MLA-6-10	ESHC-8-10	2.8	2	1.5	8.5	11
VF4-3000-ESLH	MLA-8-10	ESLH-10-10	4.2	3	2.5	14.4	21.2
VF4-3000-ESHC	MLA-8-10	ESHC-10-10	4.2	3	2.5	15	21.2

Nom court de l'article	Poids par mètre [kg/m]
VF4-1000-ESLH	1.2
VF4-1000-ESHC	1.2
VF4-2000-ESLH	1.5
VF4-2000-ESHC	1.5
VF4-3000-ESLH	1.8
VF4-3000-ESHC	1.8



NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Élément de crochet	1.4 t	2.8 t	4.2 t
 ESHC-6-10	2032322 VF4-1000-ESHC	-	-
 ESLH-6-10	2032325 VF4-1000-ESLH	-	-
 ESHC-8-10	-	2032323 VF4-2000-ESHC	-
 ESLH-8-10	-	2032326 VF4-2000-ESLH	-
 ESHC-10-10	-	-	2032324 VF4-3000-ESHC
 ESLH-10-10	-	-	2032327 VF4-3000-ESLH

■ Normes	based on EN 1492-2
■ Matériel principal	Fibres à haute résistance polyéthylène (HMPE)
■ Couleur	Noir
■ Plage de température	-40°C / +100°C
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

