

Zelfintrekkend valblok met band en kunststof behuizing

Lichtgewicht valblokken met slijtvaste band, goedgekeurd voor horizontaal en verticaal gebruik



Item Naam kort	Lengte van de reddingslijn [m]	Ankerverbinding	Harnasverbinding	B [mm]	D [mm]	L [mm]	T [mm]
41-HWPB 3,5SP 51	3.5	-	IKV 51	104	78	326	78
41-HWPB 7SP 51	7	65	65	165	80	300	80
41-HWPB 12 SP 51	12	-	IKV 51	195	95	370	95

Item Naam kort	W [mm]	Lopende meter [kg]
41-HWPB 3,5SP 51	104	1.5
41-HWPB 7SP 51	165	2.0
41-HWPB 12 SP 51	195	3.8

BESTELNUMMERS[Global Item Number/Local ERP Number SSNL]

Lengte van de reddingslijn	41-HWPB 3,5SP 51	41-HWPB 7SP 51	41-HWPB 12 SP 51
3.5 m	2002108	-	-
7 m	-	2002110	-
12 m	-	-	2002112

- Harnasverbinding
- Kleur

IKV51
Blauw

SpanSet Nederland B.V.
Plaza 10A 4782 SK
Moerdijk Nederland
Tel.: +31 (0) 168 38 68 00
info@spanset.nl
www.spanset.nl



Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze technische fiche mag worden gereproduceerd in gelijk welke vorm (druk, fotokopie, microfilm of gelijk welk ander procédé) of verwerkt, vervoelvoudigd of verspreid via elektronische systemen zonder schriftelijke toelating van SpanSet. Deze technische fiche werd met de nodige zorg samengesteld; SpanSet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen. © SpanSet Nederland B.V.

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Temperatuurbereik	-40°C / +50° C
■ Temperatuurbereik	-40°F / +120° F
■ Verpakkingseenheid (PU) Inhoud	1

