


Zurrgurt Typ ABS50 mit ABS-Ratsche, konfigurierbar

Zweiteiliger 50 mm-Zurrgurt, mit ABS-Ratsche, LC 2'500 / 5'000 daN

Artikel Name kurz	Verbindungselement (VE)	Nettogewicht kg [kg]
ABS LS LC2500 50mm DW	DJH-50 SSCH	2.2
ABS LS LC2500 50mm triangle WB	TWB-50	2.22
ABS LS LC2500 50mm double WS	DJHS-50	2.25
ABS LS LC2500 50mm W	JH-50	2.39
ABS LS LC2500 50mm UH	UNI-50	2.5
ABS LS LC2500 50mm triangle SR	SHD-50	2.5
ABS LS LC2500 50mm TS	TSH-50	2.7



BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Verbindungselement (VE)	ABS LS LC2500 50mm UH	ABS LS LC2500 50mm DW	ABS LS LC2500 50mm W	ABS LS LC2500 50mm triangle WB	ABS LS LC2500 50mm double WS	ABS LS LC2500 50mm TS	ABS LS LC2500 50mm triangle SR
 UNI-50	2013806 ABS50MA022C	-	-	-	-	-	-
 DJH-50 SSCH	-	2018516 ABS50MA1229	-	-	-	-	-
 JH-50	-	-	2018517 ABS50MA1258	-	-	-	-
 TWB-50	-	-	-	2018518 ABS50MA1412	-	-	-
 DJHS-50	-	-	-	-	2018519 ABS50MA229K	-	-
 TSH-50	-	-	-	-	-	2018520 ABS50MA541K	-
 SHD-50	-	-	-	-	-	-	2018521 ABS50MA542K

■ Normen	EN 12195-2
■ Oberflächenbeschichtung	Verzinkt
■ Gurtband Material	Polyester, thermofixiert und dehnungsarm <4%
■ Hauptmaterial	Polyester
■ Farbe	Gelb
■ Gurtband Breite B	50 mm
■ Zurrkraft LC	2'500 daN
■ Vorspannkraft STF	350 daN
■ Vorspannkraft STF (mit TFI)	500 daN
■ Temperaturbereich	-40° C to + 100° C
■ Vorspannindikator (TFI)	Ja
■ Etikettenschutz	Ja
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

