




Zurrgurt Typ AK15FS für Fasssicherung

Zweiteiliger 50 mm-Zurrgurt, mit Ratsche, LC 750 daN/ STF 210 daN

Artikel Name kurz	Zurrmittel Typ	Qualität	Zurrkraft LC [daN]	Vorspannkraft STF [daN]	L1 [m]	L2 [m]	Ratschen-Typ
Strapping belt LC750 50mm 2.5m B	Zweiteilig	Standard	750	210	2.50	1	Druck

Artikel Name kurz	L3 [m]	Gurtband Breite B [mm]	Vorspannindikator (TFI)	Oberflächenbeschichtung	Gurtband Material	Nettogewicht kg [kg]	Hauptmaterial
Strapping belt LC750 50mm 2.5m B	1.5	50	Nein	Verzinkt	Polyester	2.11	Polyester

Artikel Name kurz	Temperaturbereich	Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	Farbe
Strapping belt LC750 50mm 2.5m B	-40° C to + 80° C	1	Schwarz



BESTELNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Strapping belt LC750 50mm 2.5m B

2030803
AK15FS

- Normen EN 12195-2
- Oberflächenbeschichtung Verzinkt
- Gurtband Material Polyester
- Hauptmaterial Polyester
- Farbe Schwarz
- Gurtband Breite B 50 mm
- Zurrkraft LC 750 daN
- Vorspannkraft STF 210 daN
- Nettogewicht kg 2.11 kg
- Temperaturbereich -40° C to + 80° C
- Vorspannindikator (TFI) Nein
- Etikettenschutz Nein
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Schweiz
+41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

**SpanSet
Certified
Safety**