


Zurrhurt Typ ZE50 mit ERGO-Ratsche, konfigurierbar

Zweiteiliger 50 mm-Zurrhurt, mit ERGO-Ratsche, LC 2'500 / 5'000 daN

Artikel Name kurz	Verbindungselement (VE)	Nettogewicht kg [kg]
ERGO LS LC2500 50mm double wire	DJH-50 SSCH	2.3
ERGO LS LC2500 50mm triangle with bar	TWB-50	2.4
ERGO LS LC2500 50mm double wire safety	DJHS-50	2.4
ERGO LS LC2500 50mm wire	JH-50	2.5
ERGO LS LC2500 50mm triangle snap removable	SHD-50	2.6
ERGO LS LC2500 50mm universal hook	UNI-50	2.65
ERGO LS LC2500 50mm triangle snap	TSH-50	2.9



SpanSet AG

Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Schweiz
+41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

**SpanSet
Certified
Safety**

BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Verbindungselement (VE)	ERGO LS LC2500 50mm universal hook	ERGO LS LC2500 50mm double wire	ERGO LS LC2500 50mm wire	ERGO LS LC2500 50mm triangle with bar	ERGO LS LC2500 50mm double wire safety	ERGO LS LC2500 50mm triangle snap	ERGO LS LC2500 50mm triangle snap removable
 UNI-50	2013807 ZE50MA022C	-	-	-	-	-	-
 DJH-50 SSCH	-	2018538 ZE50MA1229	-	-	-	-	-
 JH-50	-	-	2018539 ZE50MA1258	-	-	-	-
 TWB-50	-	-	-	2018540 ZE50MA1412	-	-	-
 DJHS-50	-	-	-	-	2018541 ZE50MA229K	-	-
 TSH-50	-	-	-	-	-	2018542 ZE50MA541K	-
 SHD-50	-	-	-	-	-	-	2018543 ZE50MA542K

■ Normen	EN 12195-2
■ Oberflächenbeschichtung	Verzinkt
■ Gurtband Material	Polyester, thermofixiert und dehnungsarm <4%
■ Hauptmaterial	Polyester
■ Farbe	Orange
■ Gurtband Breite B	50 mm
■ Zurrkraft LC	2'500 daN
■ Vorspannkraft STF	350 daN
■ Temperaturbereich	-40° C to + 100° C
■ Etikettenschutz	Ja
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

