


Zurrurt Typ ZK50 mit ERGO-ABS-Ratsche und Drahhaken

Zweiteiliger 50 mm-Zurrurt, mit ERGO-ABS-Ratsche, LC 2'500 / 5'000 daN



Artikel Name kurz	L1 [m]	L3 [m]	Nettogewicht kg [kg]
ERGO ABS LS LC2500 50mm double wire 6m	6	5.6	4.5
ERGO ABS LS LC2500 50mm double wire 8m	8	7.6	4.9
ERGO ABS LS LC2500 50mm double wire 10m	10	9.6	4.9

BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Länge L1	ERGO ABS LS LC2500 50mm double wire 6m	ERGO ABS LS LC2500 50mm double wire 8m	ERGO ABS LS LC2500 50mm double wire 10m
6 m	2012889 ZK50629	-	-
8 m	-	2012890 ZK50829	-
10 m	-	-	2012891 ZK501029

■ Normen	EN 12195-2
■ Verbindungselement (VE)	DJH-50 SSCH
■ Oberflächenbeschichtung	Verzinkt
■ Gurtband Material	Polyester, thermofixiert und dehnungsarm <4%
■ Hauptmaterial	Polyester
■ Farbe	Gelb
■ Gurtband Breite B	50 mm
■ Zurrkraft LC	2'500 daN
■ Vorspannkraft STF	350 daN
■ Vorspannkraft STF (mit TFI)	750 daN
■ Temperaturbereich	-40° C to + 100° C
■ Vorspannindikator (TFI)	Ja
■ Etikettenschutz	Ja
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

